

作成日 2011.11.14.

製品安全データシート

1. 製品および会社情報


製品名 : タイテックス EP-SS370 主剤
会社名 : ベトロケミカルス株式会社
住所 : 本社) 大阪市淀川区西中島2丁目11番30号
技術センター) 摂津市鳥飼銘木町4番3号
担当部門 : 本社 品質保証
電話番号 : 06-6300-4700
FAX番号 : 06-6300-4777

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

引火性液体	: 区分外
急性毒性 経口	: 分類できない
経皮	: 分類できない
吸入	: 分類できない
皮膚腐食性／刺激性	: 区分 2
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	: 区分 2
呼吸器感作性	: 分類できない
皮膚感作性	: 区分 1
生殖細胞変異原性	: 分類できない
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 分類できない
特定標的臓器／全身毒性（単回暴露）	: 分類できない
特定標的臓器／全身毒性（反復暴露）	: 分類できない
吸引性呼吸器有害性	: 分類できない
水生環境急性有害性	: 区分 1
水生環境慢性有害性	: 区分 1

【絵表示】



【注意喚起語】

警告

【危険有害性情報】

皮膚刺激。
強い眼刺激。
アレルギー性皮膚反応を引起すおそれ。
水生生物に非常に強い毒性。
長期的影響により水生生物に毒性。

【注意書き】

全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
熱／火花／裸火のような着火源から離して保管すること。
容器を密閉して涼しい所／換気の良い場所で施錠して保管すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
保護手袋／保護眼鏡／保護マスクを着用すること。
粉塵／フェンス／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
汚染された衣類を再使用する場合は洗濯すること。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
環境への放出を避けること。

3. 組成、成分情報

单一製品・混合物の区別：混合物

化学名：ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂塗料

成分	含有量	化粧式	化粧法番号	CAS No.	PRTR法	労安法(通知対象物)
ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂	68～75%		7-1283	25068-38-6	非該当	非該当
反応性希釈剤	10～15%		登録あり	登録あり	非該当	非該当
その他	15～20%		登録あり	登録あり	非該当	非該当

4. 応急措置

吸入した場合：被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が止まっている場合、および呼吸が弱い場合は人工呼吸を行う。直ちに医師の診断を受ける。

皮膚に付いた場合：付着物を拭き取り、水と石鹼でよく洗う。外観に変化が見られたり、痛みがある場合は医師の診断を受ける。

目に入った場合：直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。洗眼の際、まぶたをよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄する。

飲み込んだ場合：揮発性液体なので、嘔吐させるとかえって危険が増す。水でよく口を洗わせ、直ちに医師の診断を受ける。意識のない被災者には何も与えてはならないし、無理に吐かせてもららない。

最も重要な兆候、及び症状に関する簡潔な情報：めまい、頭痛、麻酔作用。

応急措置をする者の保護：救助者が有害物質に触れないよう手袋やゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 初期火災には、粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。
大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。
棒状水の使用は火災を拡大し危険な場合がある。
- 特定の消火方法 : 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は有毒なガスを吸い込まないように呼吸用保護具等を着用し、消火作業は風上から行う。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 漏出した場所の周辺への関係者以外の立入りを禁止する。作業の際には保護具を着用して、蒸気の吸入や皮膚への接触を防止する。
付近の着火源を取り除き、消火機材を準備する。
- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
- 除去方法 : 少量の場合は、吸着剤(おがくず、土、砂、ウエス等)で吸收させて取り除いた後、残りをウエス等でよく拭き取る。
多量の場合は、土砂等の不燃物で囲って流出を防止し、漏出したものをすくいとり、空容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い :
- 技術的対策 : 局所排気装置等を設け、通気の良い場所で作業する。
火気の使用は禁止する。
静電気、衝撃火花等の着火源が生じないようにする。
機器は防爆型を使用する。
漏れ、あふれ、飛散等がないように注意して取扱う。
保護眼鏡、防毒マスク、保護手袋等の保護具を着用し、暴露を防止する。
取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
- 注意事項 : 酸化剤並びに酸化性の強い物質との接触は避ける。
漏れ、あふれ、飛散などによる作業場の汚れを防止する。
取扱い場所には、関係者以外の立入を禁止する。

保管 :

- 適切な保管条件 : 火気厳禁、直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管する。
屋内貯蔵を原則とする。
施錠をして保管する。

その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定めるところに従う。

8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 局所排気装置、洗眼、手洗い、身体洗浄用の設備。
- 管理濃度 : 設定されていない。
- 許容濃度 : 日本産業衛生学会勧告値 設定されていない
ACGIH 設定されていない
- 保護具 : 保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護服、有機ガス用防毒マスク、保護面掛け。
保護具は定期的に点検する。
作業中は飲食、喫煙はしない。飲食、喫煙前に石鹼で手を洗う。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態、形状、色 :	淡黄色液状
臭い :	エポキシ臭
pH :	データなし
融点・凝固点 :	データなし
沸点、初留点及び沸点範囲 :	データなし
引火点 :	データなし
燃発範囲 :	データなし
蒸気圧 :	データなし
蒸気密度 :	データなし
比重 :	データなし
溶解度 :	不溶／水
オクタノール／水分配係数 :	データなし
自然発火温度 :	データなし
分解温度 :	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性 :	通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性 :	データなし。
避けるべき条件 :	過度の加熱。
混触危険物質 :	酸化性物質
危険有害な分解生成物 :	データなし

11. 有害性情報

急性毒性 経口	:	分類できない
経皮	:	分類できない
吸入	:	分類できない
ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂	経口 (ラット) LD ₅₀	11400 mg/kg
	経皮 (ラット) LD ₅₀	>1600 mg/kg
皮膚腐食性／刺激性	:	区分 2
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	:	区分 2
呼吸器感作性	:	分類できない
皮膚感作性	:	区分 1
エポキシ樹脂	あり、厚生労働省指針に定める措置をとる必要がある。	
生殖細胞変異原性	:	分類できない
ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂	厚生労働省の有害性調査の結果、微生物を用いる変異原性試験及び哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の2種類の変異原性試験で、所定の基準を超える変異原性が認められており、健康障害を生じる可能性がある。厚生労働省指針に定める措置をとる必要がある。	
発がん性	:	分類できない
生殖毒性	:	分類できない
特定標的臓器／全身毒性 (単回暴露)	:	分類できない
特定標的臓器／全身毒性 (反復暴露)	:	分類できない
吸引性呼吸器有害性	:	分類できない

12. 環境影響情報

移動性：物理化学的性質からみて大気、水域、土壤環境に移動しうる。

残留性／分解性：エポキシ樹脂はデータなし。

生態毒性

魚毒性：ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂

甲殻類(オオミジンコ) EC₅₀(48h) 1.7 mg/l

13. 廃棄上の注意

産業廃棄物として、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理をする。

14. 輸送上の注意

注意事項：火気厳禁。天井無用。容器にキズをつけぬよう、丁寧に取り扱う。

混載禁止：危険物第1類、第6類、及び高圧ガス。

国連分類：クラス9(環境有害物質)

国連番号：3082

容器等級：III

15. 適用法令

消防法：第4類第3石油類(非水溶性) 危険等級III

労働安全衛生法：変異原性化学物質を含む(ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂)

労働基準法：労働災害認定物質(ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂)

化審法：優先評価化学物質(ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂)

P R T R 法：非該当

船舶安全法：環境有害物質

16. その他の情報

① 参考資料：「MSDS・ラベル作成ガイドブック」(平成19年5月 日本塗料工業会編)
GHS分類一覧表(関係省庁編)

② 本文書の記載内容は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。また全ての化学品には未知の有害性が考えられる為、取り扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位には安全な使用条件を設定下さるようお願い申し上げます。